

BCS-L-EIP14FCL3-Ai1

Kód: **12601** GTIN13/EAN13: 5904890714243

URL: <https://bcs.pl/sk/4mpx/4220-bcs-l-eip14fcl3-ai1-5904890714243.html>



IP DOME kamera 4Mpx

- Technológia NightColor,
- Typ snímača: 1/1,8" CMOS,
- Rozlíšenie: 2688×1520
- Ohnisková vzdialenosť objektívu: 2,8 mm/F1,0,
- Zorné pole: H: 112° V: 60° H: 134°,
- Typ objektívu: Pevný,
- Typ osvetlenia: Biele svetlo,
- IR: až 30 metrov,
- Vlastnosti: AGC, AWB, BLC, HLC, Defog, WDR, AES, 3D DNR, RoI, LDC
- Inteligentné funkcie
- Trieda tesnosti: IP67,
- Vstavaný slot pre kartu MicroSD, max. 256 GB,
- Napájanie: DC12V



BCS-L-EIP14FCL3-Ai1

Detaily Produktu

Názov zariadenia	BCS-L-EIP14FCL3-Ai1
Produktová rada	BCS LINE
Typ kamery	Dome
Rozlíšenie	4 Mpx
Snímač	1/1.8" CMOS
Skannovací systém	Progressive Scan
Pixely	2688(H)×1520(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Objektív	konštantný
Ohnisková vzdialenosť	2.8 mm
Clona	F1.0
Focus	Konštantný
Iris	Konštantný
Digitálny zoom	16×
Uhol záberu	H :112° V: 60° D: 134°
DORI	Detect 58m/ Observe 23m/ Recognize 12m/ Identify 6m
Citlivosť kamery	0.0005Lux@F1.0
Pomer S/N	56dB
Vyváženie bielej farby	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompenzácia pozadia	BLC / HLC / WDR(120dB)
Uzávierka	Auto / manual 1/3~1/100000s
AGC	(AGC) Auto / manual
Redukcia šumu	3D DNR
LDC	Lens Distortion Correction
RoI	Region of Interest
Otočenie obrazu	Mirror, Flip 0°/90°(režim koridoru)/180°/270°
Počet streamov	2
Rozlíšenie	4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /1.3M (1280×960) /720p (1280 ×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF(352×288/352×240)
Hlavný stream	2688×1520@(1-20 fps) / 2560×1440@(1-25/30 fps)
Druhý stream	704×576@(1-25 fps) / 704×480@(1-30fps)
Bitová rýchlosť	H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Typ osvetľovača	WhiteLight
Zasah WhiteLight	30m
NightColor	NightColor 2.0
Mikrofón	Áno
Kompresia zvuku	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Slot na pamäťovú kartu	microSD 256GB

Obsluha	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcia pohybu	4
Privátne zóny	4
Sieť	RJ-45 10/100 Mbps
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Protokoly	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
Bezpieczeństwo	Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade, Session security, Security
Typ napájania	12V DC / PoE(802.3af)
Spotreba energie	max 6.4W
Farba krytu	Biely
Trieda IP	IP67
Pracovné podmienky	-40°C~+60°C max 95% RH
Rozmery	Ø106×95mm
Hmotnosť	0.42 kg
Kryt	Metal
Ai - Vstavané inteligentné funkcie	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Obvodová ochrana	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD	SMD Plus

BCS-L-EIP14FCL3-Ai1

Príslušenstvo

BCS-UD2



BCS-UD3



BCS-L-ADMM



BCS-L-UD2



BCS-L-AT48



BCS-L-AT135(2)

